



i-Series is Smarter Working



OPȚIUNI

1 SPECIFICAȚII ÎMBUNĂȚITE

Recunoaștere text OCR LK-105v4
Fonturi coduri de bare LK-106
Fonturi Unicode LK-107
Fonturi OCR A și B LK-108
Pachet convertire documente LK-110v2
Client ThinPrint® LK-111
Serverless pull printing LK-114
Modul Trusted Platform LK-115v2
Antivirus LK-116
Activare FOIP LK-117



2 CONECTIVITATE

Placă fax FK-514	x2
Wireless LAN UK-221	
USB I/F kit EK-608	
USB I/F kit EK-609	SAU
Controller Fiery IC-420	
Kit interfață pentru IC-420 VI-516	
Placă interfață pentru IC-420 UK-115	
Autentificare biometrică AU-102	SAU
Card authentication Cititor carduri ID	
Kit de montaj MK-735	

3 ALTELE

Alimentator documente DF-632	
Alimentator documente DF-714	SAU
Capac originale OC-511	SAU
Masă de lucru WT-506	
Capsator offline FS-P04	
10-Key pad KP-102	
SSD de înlocuire EM-908	
Suport tastatură KH-102	
Air cleaning unit CU-102	

4 INTRARE HÂRTIE

Intelligent media sensor IM-103	
1x Tavă universală PC-116	
2x Tavă universală PC-216	SAU
Tavă mare capacitate PC-416	SAU
Tavă mare capacitate PC-417	SAU
Masă copiator DK-516x	SAU
Casetă mare capacitate LU-302	
Tavă banner BT-C1e	

5 IEȘIRE HÂRTIE

Separator job-uri JS-506	SAU	Finisher încorporat FS-533	SAU	Finisher capsare FS-539
		Kit perforare pentru FS-533 PK-519		Relay unit RU-513
				Finisher broșurare FS-539SD
				Relay unit RU-513
				Kit perforare pentru FS-539/SD PK-524

LEGENDĂ

- Opțiune
- Opțiune obligatorie
- Această opțiune poate fi instalată doar împreună cu opționalul de deasupra

FUNCȚIONALITĂȚI DE FINISARE



- Capsare în colț
- Capsare în 2 puncte
- Perforare în 2 puncte
- Perforare în 4 puncte
- Duplex
- Combinare mixplex/mixmedia
- Pliere mediană
- Inserare coli
- Pliere tip scrisoare
- Broșură
- Sortare offset
- Printare banner
- Capsare în colț (offline)

DESCRIERE

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

LK-105v4 Recunoaștere text OCR	PDF și PPTX indexabil
LK-106 Fonturi coduri de bare	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
LK-107 Fonturi unicode	Suport nativ pentru printarea fonturilor Unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Suport nativ pentru printarea fonturilor OCR A și B
LK-110v2 Pachet conversie documente	Generare documente diverse formate inclusiv DOCX, XLSX and PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Comprimarea datelor pentru un impact redus asupra rețelei
LK-114 Serverless pull printing	Soluție de printare Secure și Follow Me ce nu necesită nicio aplicație server
LK-115v2 Trusted Platform Module	Modul Trusted Platform pentru protecția datelor criptate și decriptate
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® asigură scanarea în timp real a tuturor datelor
LK-117 Activare FOIP	Fax over IP networks (T.38), necesită kit fax

CONECTIVITATE

FK-514 Placă fax	Super G3 fax, funcționalitate fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-608 USB I/F kit	Conectare tastatură USB
EK-609 USB I/F kit	Conectare tastatură USB; Bluetooth
IC-420 Controller Fiery	Controller de printare profesional
VI-516 Kit interfață pentru IC-420	Interfață instalare controller Fiery
UK-115 Placă interfață pentru IC-420	Placă interfață controller Fiery
AU-102 Autentificare biometrică	Scanarea venelor degetului
Cititor de carduri ID	Diverse tehnologii de carduri ID
MK-735 Kit de montaj	Kit de instalare pentru cititor de carduri ID

ALTELE

DF-632 Alimentator documente	Alimentator automat reversibil, capacitate 100 originale
DF-714 Alimentator documente	Alimentator automat dualscan, capacitate 100 originale
OC-511 Capac originale	Capac în loc de ADF
WT-506 Masă de lucru	Suport pentru amplasarea unității de autentificare
FS-P04 Capsator offline	Offline stapler, 20 sheets stapling
KP-102 10-Key pad	Pentru folosire în loc de touchscreen
EM-908 SSD de inlocuire	1 TB SSD pentru a crește spațiul de stocare
KH-102 Suport tastatură	Suport pentru plasarea tastaturii USB
CU-102 Air cleaning unit	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor

INTRARE MEDIA

IM-103 Intelligent media sensor	Autodetectează greutatea și tipul hârtiei
PC-116 1x Tavă universală	500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Tavă universală	2x 500 coli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Tavă mare capacitate	2,500 coli, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Tavă mare capacitate	1,500 + 1,000 coli, A5-A4, 52-256 g/m ²
DK-516x Masă copiator	Oferă spațiu de stocare pentru hârtie și alte documente
LU-302 Casetă mare capacitate	3,000 coli, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Tavă banner	Alimentare multiple pagini cu hârtie tip banner

IEȘIRE MEDIA

JS-506 Separator job-uri	Separarea faxurilor; etc
FS-533 Finisher incorporat	Capsare 50 de coli, capacitate ieșire max. 500 coli
PK-519 Kit perforare pentru FS-533	Perforare 2/4 găuri, autoschimbabile
FS-539 Finisher capsare	Capsare 50 coli; Capacitate ieșire max. 3.200 de coli
FS-539SD Finisher broșurare	Capsare 50 coli; finisher broșurare 20 coli; capacitate ieșire max. 2,200 coli
PK-524 Kit perforare pentru FS-539/SD	Perforare 2/4 găuri, autoschimbabile
RU-513 Relay unit	Pentru instalarea FS-539/SD

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII SISTEM

Viteza sistemului A4	Până la 36/36 ppm (mono/color)
Viteza sistemului A3	Până la 18/18 ppm (mono/color)
Viteza autoduplex A4	Până la 36/36 ppm (mono/color)
Timp de ieșire prima pagină A4	4.6/6.1 sec. (mono/color)
Timp de încălzire	Aprox. 11/11 sec. (mono/color) ¹
Tehnologie imagine	Laser
Sistem toner	Toner polimerizat
Dimensiune ecran/rezoluție	10.1" / 1024 x 600
Memorie sistem	8,192 MB (standard/max)
Sistem hard disk	256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opțional)
Interfață	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentator automat de documente (opțional)	Până la 100 originale; A6-A3; 35-163 g/m ² ; Este disponibil RADF sau ADF Dualscan
ADF double feed detection	Standard (cu dualscan ADF)
Format hârtie	A6-SRA3; dimensiuni hârtie particulizate; hârtie banner max. 1,200 x 297 mm
Greutate hârtie	52-300 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie	1,150 coli / 6,650 coli (standard/max)
Tavă intrare hârtie (standard)	1x 500; A6-A3; dimensiuni custom; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; dimensiuni custom; 52-256 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	1x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 coli; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 coli; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 coli; A5-A4; 52-256 g/m ²
Casetă mare capacitate (opțional)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ²

SPECIFICAȚII SISTEM

Tavă manuală	150 coli; A6-SRA3; dimensiuni custom, banner; 60-300 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Offset; Group; Sort; Staple; Punch; Half-fold; Letter-fold; Booklet
Duplex automat	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacitate ieșire	Până la 250 coli / până la 3,300 coli (standard/max)
Capsare	Max. 50 coli sau 48 coli + 2 coperte (până la 209 g/m ²)
Capacitate capsare	Max. 100 seturi
Pliere tip scrisoare	Max. 3 coli
Capacitate pliery tip scrisoare	Max. 30 seturi; nelimitat (fără tavă)
Broșură	Max. 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 209 g/m ²)
Capacitate ieșire broșuri	Max. 20 broșuri; nelimitat (fără tavă)
Duty cycle (lunar)	Rec. 33,000 pagini; Max. ² 175,000 pagini
Durată de viață toner	Negru până la 28,000 pagini CMY până la 28,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	Negru până la 225,000/1,000,000 pagini (cilindru/developer) CMY până la 105,000/1,000,000 pagini (cilindru/developer)
Consum de energie	220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.58 kW
Dimensiuni sistem (L x A x Î)	615 x 688 x 779 mm (fără opțiuni)
Greutate sistem	Aprox. 84.0 kg (fără opțiuni)

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de Operare	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau după; Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (opțional); OCR A and B fonts (opțional); Unicode fonts (opțional)
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opțional: WiFi Direct

SPECIFICAȚII PRINTARE (OPȚIONAL)

Controller printare	Fiery IC-420 v2 încorporat
Controller CPU	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Memorie/HDD	4,096 MB / 500 GB
Limbaje de printare	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Sisteme de Operare	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau după

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză scanare	Până la 100/100 ipm în simplex (mono/color) Până la 200/200 ipm în duplex (mono/color)
Rezoluție scanare	Până la 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; PDF compact; PDF criptat; XPS; XPS compact; PPTX; PDF/A 1a și 1b opțional: PDF indexabil; DOCX/PPTX/XLSX indexabil
Destinații scanare	2,000 destinații + 100 grupuri; suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIATOR

Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1-9,999
Format originale	Max. A3
Mărire	25-400% în 0.1% steps; Auto-zooming

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Rezoluție fax	Până la 600 x 600 dpi
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	2,000 singular + 100 grupuri

SPECIFICAȚII USER BOX

Documente memorate	Până la 3,000 documente sau 10,000 pagini
Tipuri de user box	Public; Personal (cu parolă sau autentificare); Grup (cu autentificare)
Tipuri de sisteme user box	Printare securizată; Printare PDF criptat; Recepție fax; Fax polling

FUNCȚII SISTEM

Securitate	ISO15408 Common Criteria (în evaluare); Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în rețea SSL3 și TLS1.1/1.2/1.3; Suport IPsec; Suport IEEE 802.1x; Autentificare utilizator; Raport autentificare; Printare securizată; Kerberos; Suprascrisere hard disk; Criptare date hard disk (AES 256); Fax confidențial; Criptarea datelor printate opțional: Scanare antivirus în timp real (Bitdefender®)
Conturi acces	Până la 1,000 conturi utilizator; Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb); Definiere funcții de acces utilizator; Autentificare de pe dispozitive mobile (Android) opțional: Autentificare biometrică (scanare vene deget); Autentificare prin card ID (cititor de carduri ID); Autentificare de pe dispozitive mobile (iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; Utilitar HDD Backup; Utilitar Driver Packaging; Utilitar Log Management; Utilitar Font Management; Download Manager

¹ Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediu înconjurător și modul de utilizare

² Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (5% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.

